Attention cette page parle du dépôt GIT https://github.com/aseba-community/aseba Et non de Mobsya

Compiler Aseba pour Linux

Cette page est réservée aux personnes souhaitant bénéficier de la dernière version d'Aseba. Toutes les informations sont issues du forum d'Aseba, des issues de leur Git et de leur documentation.

La dernière version d'Aseba n'empaquette plus blockly, il vous faudra l'installer séparément. (cf : http://blockly4thymio.net//index.php/essayer.html

Compiler Aseba depuis les sources

Récupération de la dernière version en cours (branche master)

```
$ git clone --recursive https://github.com/aseba-community/aseba.git
$ cd aseba
```

Installer les dépendances

Avant de se lancer dans la compilation, installer les dépendances nécessaires

```
apt-get install qttools5-dev-tools \
                        qttools5-dev \
                        qtbase5-dev \
                        qt5-qmake \
                        libqt5help5 \
                        libqt5opengl5-dev \
                        libqt5svg5-dev \
                        libqt5x11extras5-dev \
                        libqwt-qt5-dev \
                        libudev-dev \
                        libxml2-dev \
                        libsdl2-dev \
                        libavahi-compat-libdnssd-dev \
                        python-dev \
                        libboost-python-dev \
```

```
                        doxygen \
                        cmake \
                        g++ \
                        git \
                        make \
```

Attention : Sous SID et STRETCH le paquet **libqt5sql5-sqlite** est nécessaire.

```
# aptitude show libqt5sql5-sqlite
```

bloc information Note : Sous SID. Vérifier les **locales**. Vous devez disposer de votre langue mais aussi de l'**en**.

```
$ cat /etc/locale.gen
fr_FR.UTF-8 UTF-8
en_US.UTF-8 UTF-8
```

Au besoin, adapter le fichier et régénérer les locales.

```
# locale-gen
```

Construire le paquet

Normalement, tout est prêt pour compiler Aseba.

```
    mkdir build && cd build
    cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DBUILD_SHARED_LIBS=OFF ..
    make
```

A l'issue de la compilation, vous devez avoir tous ces programmes de compiler dans le dossier **build/bin/**

```
ls build/bin/
asebabotspeak     asebaplay                 asebatest
asebachallenge    asebaplayground           aseba-test-invalid-utf8
asebacmd          aseba-qt-dbus             aseba-test-msg
asebadummynode    aseba-qt-gui              aseba-test-natives-count
asebadump         asebarec                  aseba-test-simulator
asebaeventlogger  asebashell                rendervplblocks
asebaexec         asebastudio               thymioupgrader
asebahttp         asebaswitch               thymiovpl
asebahttp2        asebatargetadvertise      thymiownetconfig
```

```
asebajoy            asebatargetlist-dashelhub  thymiownetconfig-cli
asebamassloader     asebatargetlist-qt         tst_compiler_utf8
asebamedulla        asebatargetlist-thread
```

Ils sont exécutables et peuvent être lancés mais ne sont pas réellement installés dans votre système.

```
$ cd build
$ ./asebastudio
```

Devrait vous lancer **asebastudio**.

Compiler un paquet debian

Pour des raisons de simplicité, j'ai choisi pour compiler d'utiliser la commande **sudo** pour bénéficier des droits root depuis mon user.

```
# adduser MonUser sudo
```

Maintenant que l'on sait que la compilation a bien marché, on peut créer le paquet debian.

Installer les dépendances nécessaires à la construction des paquets

```
# apt-get install build-essential devscripts equivs
```

Compiler les dépendances (dashel et enki)

Compiler le paquet Dashel et l'installer

```
$ cd dashel
$ sudo mk-build-deps -i          # install dependencies
$ debuild -i -us -uc -b          # build package
$ cd ..
$ sudo dpkg -i libdashel*.deb    # install package
```

Compiler le paquet Enki et l'installer

```
$ cd enki
$ sudo mk-build-deps -i
$ debuild -i -us -uc -b
$ cd ..
$ sudo dpkg -i libenki*.deb
```

Compiler le paquet Aseba

Le fichier **rules** issu du git ne fonctionnait pas chez moi. Je l'ai modifié ainsi : https://github.com/CyrilleBiot/aseba/blob/master/debian/rules Pensez à modifier également le fichier **changelog** avec la bonne distribution (exemple du mien : https://github.com/CyrilleBiot/aseba/blob/master/debian/changelog)

```
$ cd aseba
$ sudo mk-build-deps -i
$ debuild -i -us -uc -b
$ cd ..
```

Votre paquet debian est alors prêt à être installé.

```
ls
aseba
aseba_1.6.9_amd64.build
aseba_1.6.9_amd64.buildinfo
aseba_1.6.9_amd64.changes
aseba_1.6.9_amd64.deb
```

Installez le

```
# dpkg -i aseba_1.6.9_amd64.deb
```

From:
https://cbiot.fr/dokuwiki/ - **Cyrille BIOT**

Permanent link:
https://cbiot.fr/dokuwiki/aseba:compiler_aseba?rev=1540829559

Last update: **2019/07/17 19:24**