2025/11/12 22:00 1/11 ClamAV : automatisation avancée

ClamAV: automatisation avancée

Voici une proposition en deux temps pour gérer **freshclam** et **clamAV** sur un serveur (ou un PC personnel).

Cet how to suppose que **fresclam** et **clamav** soient installés sur le PC (et éventuellement **clamav-daemon**).

- 1- Gestion automatiser de la mise à jour de la base de virus via fresclam.
- 2- Utiliser clamAV de façon intelligent afin de réduire au mieux la charge serveur (si scan de gros disque)
- **PS**, j'ai mis sudo (mais on peut aussi utiliser un compte root (#) idem, j'ai mis nano car installé de base, mais on peut utiliser micro qui est plus induitif
- **PS2**, Les scripts sont stockés ici, dans un répertoire : /root/scripts/clamAV/ Je trouve cela plus clair de les regrouper au même endroit, ensuite libre à vous. Si vous voulez les stocker ailleurs, c'est possible, à vous d'adapter les configurations.

Script de vérification si mise à jour de la base est nécessaire

Tout d'abord, créons un script dont le but sera de ne lancer la mise à jour de la base de données ClamAV que si celle -ci **date de plus de X heures (par exemple 24 h)**. Cela évite de gaspiller de la bande passante ou des ressources si le système redémarre souvent. Un ensemble de log seront également générés.

download

sudo nano /root/scripts/clamAV/freshclam-auto.sh

Avec le contenu

download

```
#!/bin/bash
# Script : freshclam-auto.sh
# Objectif : mettre à jour la base ClamAV uniquement si elle a plus de
24h

LOGFILE="/var/log/freshclam-update.log"
DBDIR="/var/lib/clamav"
MAX_AGE_HOURS=24

# Trouver le fichier principal de la base (daily.cvd ou daily.cld)
```

```
DBFILE=$(ls -t "$DBDIR"/daily.* 2>/dev/null | head -n 1)
# Si la base existe, calculer son âge
if [ -f "$DBFILE" ]; then
    LAST UPDATE=$(stat -c %Y "$DBFILE")
    NOW=$(date +%s)
    AGE_HOURS=$(( (NOW - LAST_UPDATE) / 3600 ))
    if [ "$AGE HOURS" -lt "$MAX AGE HOURS" ]; then
        echo "$(date '+%F %T') - Base récente ($AGE HOURS h), mise à
jour ignorée." >> "$LOGFILE"
        exit 0
    fi
fi
# Si la base n'existe pas ou trop vieille, on met à jour
echo "$(date '+%F %T') - Lancement de freshclam..." >> "$LOGFILE"
/usr/bin/freshclam --quiet >> "$LOGFILE" 2>&1
RET=$?
if [ "$RET" -eq 0 ]; then
    echo "$(date '+%F %T') - Mise à jour réussie." >> "$LOGFILE"
else
    echo "$(date '+%F %T') - Erreur freshclam (code $RET)." >>
"$LOGFILE"
fi
```

On le sauvegarde et on le rend exécutable

download

```
sudo chmod +x /root/scripts/clamAV/freshclam-auto.sh
```

Maintenant, on crée une unité **systemd** (se lancera 10 minutes après le démarrage) et lancera le script précédent.

Crée le fichier /etc/systemd/system/freshclam.service :

download

```
[Unit]
Description=Update ClamAV database 10 minutes after boot (only if
outdated)
After=network-online.target
Wants=network-online.target
[Service]
Type=oneshot
ExecStartPre=/bin/sleep 600
```

2025/11/12 22:00 3/11 ClamAV : automatisation avancée

```
ExecStart=/root/scripts/clamAV/freshclam-auto.sh
Nice=19
IOSchedulingClass=idle

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

On recharge systemd, on active ce script et le lance :

download

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable freshclam.service
sudo systemctl start freshclam.service
```

On peut également vérifier les logs :

download

```
cat /var/log/freshclam-update.log
```

(Optionnel, mais bien utile;)), configurer la rotation du log

Créer le fichier /etc/logrotate.d/freshclam-update avec le contenu

download

```
/var/log/freshclam-update.log {
    weekly
    rotate 4
    compress
    missingok
    notifempty
    create 640 root adm
}
```

Afin de vérifier sa bonne prise en charge et tester la configuration sans attendre la rotation réelle :

| download

```
sudo logrotate --debug /etc/logrotate.conf
```

Ce qui donnera finalement dans l'arborescence des logs

download

```
/var/log/freshclam-update.log # log actuel
/var/log/freshclam-update.log.1.gz # 1 semaine avant
/var/log/freshclam-update.log.2.gz # 2 semaines avant
/var/log/freshclam-update.log.3.gz # 3 semaines avant
/var/log/freshclam-update.log.4.gz # 4 semaines avant
```

Et voici un exemple de leur contenu

download

```
/var/log/freshclam-update.log
2025-11-13 10:12:00 - Lancement de freshclam...
2025-11-13 10:12:05 - Mise à jour réussie.

/var/log/freshclam-update.log.1.gz
2025-11-06 10:12:00 - Lancement de freshclam...
2025-11-06 10:12:05 - Mise à jour réussie.
2025-11-06 11:12:00 - Base récente (1 h), mise à jour ignorée.
2025-11-06 12:12:00 - Base récente (1 h), mise à jour ignorée.
```

Bonus, voici un petit script Bash pratique qui te permet de voir rapidement les dernières mises à jour de ClamAV, en parcourant automatiquement le fichier de log actuel et les anciens logs compressés.

Créer le script /root/scripts/clamAV/freshclam-log.sh avec le contenu suivant :

download

```
#!/bin/bash
# Script pour afficher les dernières mises à jour ClamAV
# Prend en compte le log actuel et les logs compressés
LOGDIR="/var/log"
LOGFILE="freshclam-update.log"
NUM LINES=20 # nombre de lignes à afficher
echo "===== Dernières mises à jour ClamAV ======"
# Affiche le log actuel
if [ -f "$LOGDIR/$LOGFILE" ]; then
    echo "--- Log actuel ($LOGFILE) ---"
    tail -n $NUM LINES "$LOGDIR/$LOGFILE"
fi
# Affiche les logs compressés
for f in $(ls -1t $LOGDIR/$LOGFILE.*.gz 2>/dev/null); do
    echo "--- Log compressé ($(basename $f)) ---"
    zcat "$f" | tail -n $NUM LINES
```

2025/11/12 22:00 5/11 ClamAV : automatisation avancée

done

Comme d'habitude, on le rend exécutable

| download

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/freshclam-log.sh
```

Et on peut le tester

download

```
sudo /usr/local/bin/freshclam-log.sh
```

Ce qui donnera une sortie de ce style

download

```
===== Dernières mises à jour ClamAV =====
--- Log actuel (freshclam-update.log) ---
2025-11-13 10:12:00 - Lancement de freshclam...
2025-11-13 10:12:05 - Mise à jour réussie.
--- Log compressé (freshclam-update.log.1.gz) ---
2025-11-06 10:12:00 - Lancement de freshclam...
2025-11-06 10:12:05 - Mise à jour réussie.
2025-11-06 11:12:00 - Base récente (1 h), mise à jour ignorée.
2025-11-06 12:12:00 - Base récente (1 h), mise à jour ignorée.
```

Scanner son système

On va écrire un script intelligent pour ne scanner que les fichiers modifiés depuis la dernière exécution, ce qui est idéal pour des disques volumineux (comme des disques contenant plein de MP3 par exemple). Cela réduira drastiquement le temps et la charge.

Principe

- Pour chaque disque, on garde une date de dernière exécution dans un fichier de suivi (/var/log/clamscan-last-<disk>.timestamp).
- On utilise find pour ne sélectionner que les fichiers modifiés après cette date (-newermt).
- On scanne uniquement ces fichiers avec clamscan -i.
- On met à jour la date de dernière exécution après le scan.

Les avantages

- Ultra rapide sur gros disques : scan uniquement les fichiers nouveaux ou modifiés.
- Scan incrémental → gain énorme sur les gros disques (MP3, vidéos...)
- Alertes email immédiates en cas de virus.
- Lock par disque → pas de scans simultanés sur le même disque
- Logs propres : historique conservé dans /var/log/clamscan-auto.log.
- Priorité CPU et I/O très faible → serveur reste réactif
- Compatible avec logrotate.
- Prise en charge des noms de fichiers avec des espaces et des caractères spéciaux lors des scans

Créer le script /root/scripts/clamAV/clamscan-timer-inc-lock.sh avec le contenu suivant

download

```
#!/bin/bash
# Scan ClamAV incrémental avec priorité CPU/I/O faible et lock
# Compatible espaces/accents et dashboard (racine /)
# Exclusions dynamiques des sous-montages
# Usage : cron toutes les heures
# Auteur : version finale durcie par GPT
LOGFILE="/var/log/clamscan-auto.log"
MAILTO="admin@example.com" # <-- Y mettre votre email
CURRENT HOUR=$(date '+%H')
# Disgues et heures de passage
declare -A MOUNTS SCHEDULE=(
    ["/diskTOTO"]="02"
    ["/diskTITI"]="03"
    ["/diskTATA"]="04"
    ["/"]="05"
)
# Rotation simple du log (5 Mo max)
[ -f "$LOGFILE" ] && [ "$(stat -c%s "$LOGFILE")" -gt 5000000 ] && mv
"$LOGFILE" "${LOGFILE}.1"
for MOUNT in "${!MOUNTS_SCHEDULE[@]}"; do
    if [ "${MOUNTS SCHEDULE[$MOUNT]}" == "$CURRENT HOUR" ]; then
        DATE=$(date '+%F %T')
        echo "===== Scan ClamAV incrémental sur $MOUNT démarré à $DATE
====" >> "$LOGFILE"
        if mountpoint -q "$MOUNT"; then
            # Normalise le nom du lock et timestamp (pour dashboard)
            if [ "$MOUNT" == "/" ]; then
                NAME=" "
            else
                NAME=$(basename "$MOUNT")
```

2025/11/12 22:00 7/11 ClamAV : automatisation avancée

```
fi
            mkdir -p /var/run/clamscan-locks
            LOCKFILE="/var/run/clamscan-locks/${NAME}.lock"
            # Lock par disque pour éviter scans simultanés
            exec 200>"$L0CKFILE"
            if ! flock -n 200; then
                echo "Scan sur $MOUNT déjà en cours. Ignoré." >>
"$LOGFILE"
                continue
            fi
            # Fichier de suivi de la dernière exécution
            TIMESTAMP FILE="/var/log/clamscan-last-${NAME}.timestamp"
            LAST RUN="1970-01-01 00:00:00"
            [ -f "$TIMESTAMP_FILE" ] && LAST_RUN=$(cat
"$TIMESTAMP FILE")
            # Liste temporaire des fichiers modifiés
            FILE LIST=$(mktemp)
            trap 'rm -f "$FILE_LIST"' EXIT
            # Construction dynamique des exclusions si c'est la racine
            if [ "$MOUNT" == "/" ]; then
                # Liste des chemins à exclure pour le scan du système
                EXCLUDES=(
                    "/proc"
                    "/sys"
                    "/dev"
                    "/run"
                    "/var/run"
                    "/tmp"
                    "/var/tmp"
                    "/var/cache"
                    "/var/lib/apt/lists"
                    "/boot"
                    "/usr/share/doc"
                    "/usr/share/man"
                )
                # Construction dynamique du filtre d'exclusion
                PRUNE EXPR=""
                # On exclut d'abord les autres points de montage
définis dans MOUNTS SCHEDULE
                for DISK in "${!MOUNTS SCHEDULE[@]}"; do
                    [ "$DISK" != "/" ] && PRUNE EXPR="$PRUNE EXPR -path
$DISK -o"
                done
                # Puis on ajoute les exclusions système
```

```
for EXCL in "${EXCLUDES[@]}"; do
                    PRUNE EXPR="$PRUNE EXPR -o -path $EXCL"
                done
                # Supprime le dernier -o éventuel (sinon find râle)
                PRUNE EXPR=${PRUNE EXPR% -o}
                echo "Exclusions actives : $PRUNE_EXPR" >> "$LOGFILE"
                # Recherche des fichiers modifiés en ignorant les
exclusions
                find / \( $PRUNE_EXPR \) -prune -o -type f -newermt
"$LAST RUN" -print0 > "$FILE LIST"
            else
                # Pour les autres montages, on scanne tout
                find "$MOUNT" -type f -newermt "$LAST RUN" -print0 >
"$FILE LIST"
            fi
            if [ -s "$FILE LIST" ]; then
                echo "$(date '+%F %T') - Lancement du scan sur fichiers
modifiés" >> "$LOGFILE"
                # Limiter charge CPU/I/O et mémoire (traitement par
lots de 100)
                SCAN OUTPUT=$(ionice -c3 nice -n19 \
                    xargs -0 -n100 --no-run-if-empty /usr/bin/clamscan
-i < "$FILE LIST" 2>&1)
                echo "$SCAN OUTPUT" >> "$LOGFILE"
                # Envoi d'alerte si infection détectée
                if echo "$SCAN OUTPUT" | grep -q "FOUND"; then
                    {
                        echo "Sujet: [ALERTE] Virus détecté sur $MOUNT"
                        echo "$SCAN OUTPUT"
                    } | /usr/sbin/sendmail "$MAILTO"
                fi
            else
                echo "Aucun fichier modifié depuis le dernier scan." >>
"$LOGFILE"
            fi
            # Sauvegarde du timestamp et nettoyage
            date '+%F %T' > "$TIMESTAMP FILE"
            rm -f "$FILE_LIST"
            trap - EXIT
        else
            echo "Ignoré : $MOUNT n'est pas monté." >> "$LOGFILE"
```

2025/11/12 22:00 9/11 ClamAV : automatisation avancée

```
fi

echo "===== Scan terminé à $(date '+%F %T') =====" >>

"$LOGFILE"

echo "" >> "$LOGFILE"

fi
done
```

Il va falloir que vous adaptiez cette fonction bash à votre environnement

download

```
declare -A MOUNTS_SCHEDULE=(
    ["/diskTOTO"]="02"
    ["/diskTITI"]="03"
    ["/diskTATA"]="04"
    ["/"]="05"
)
```

Y mettre le point de montage de votre disque et l'heure souhaitée de lancement de l'analyse à coté. Seules des heures pleines sont possibles afin de limiter la charge du serveur.

Pensez également à adapter cette ligne

download

```
MAILTO="admin@example.com" # <-- Y mettre votre email
```

On va positionner ce script sur un **cron** qui se lancera toutes les heures

download

```
0 * * * * /root/scripts/clamAV/clamscan-timer-inc-lock.sh
```

Reste ensuite à gérer les logs générés de façon propre

Créer le fichier /etc/logrotate.d/clamscan-auto avec le contenu suivant :

download

```
/var/log/clamscan-auto.log {
   weekly
   rotate 4
```

```
compress
missingok
notifempty
create 640 root adm
}
```

Les logs seront compressés après rotation et seules les 4 dernières semaines seront conservées.



Bonus

BONUS! Si sur votre serveur vous utilisez un "dashboard" à la connexion ou en appel, voici une fonction qui permettra d'insérer la date des derniers scans (avec couleur qui évolue en fonction de celle ci) ou affichera "Jamais" si jamais scanné.

download

```
# --- Date de scan ---
print_clamav_last_run() {
    local mount=$1
    local base
    if [ "$mount" = "/" ]; then
        base=" "
    else
        base=$(basename "$mount")
    fi
    local ts file="/var/log/clamscan-last-${base}.timestamp"
    local color=$GREEN
    local last_run="never"
    if [ -f "$ts file" ]; then
        last_run=$(cat "$ts_file")
        local last epoch=$(date -d "$last_run" +%s)
        local now_epoch=$(date +%s)
        local age_hours=$(( (now_epoch - last_epoch) / 3600 ))
        if [ "$age_hours" -le 24 ]; then
            color=$GREEN
        elif [ "$age_hours" -le 72 ]; then
            color=$ORANGE
        else
            color=$RED
        fi
    else
        color=$RED
    fi
    # Affichage : "root" explicite pour /
```

2025/11/12 22:00 11/11 ClamAV : automatisation avancée

```
local label="$mount"
[ "$mount" = "/" ] && label="/ (root)"

# Alignement propre sur 12 + 19 caractères
printf " ClamAV last scan on %-12s : ${color}%-19s${RESET}\n"
"$label" "$last_run"
}
```

Et pour insérer les entrées, ajouter les lignes suivantes à votre dashboard

download

```
echo "[ Disques :"
MOUNTS=("/diskTOTO" "/diskTITI" "/diskTATA" "/")
for MOUNT in "${MOUNTS[@]}"; do
    print_clamav_last_run "$MOUNT"
```

Bah, voilà, je pense avoir fait le tour ;)

From:

https://cbiot.fr/dokuwiki/ - Cyrille BIOT

Permanent link:

https://cbiot.fr/dokuwiki/clamav?rev=1762957561

Last update: **2025/11/12 14:26**

