

Recuperer les infos pkg

```
pkg info -D zsh
```

```
$ su -  
root@dellfp15:~ # pkg install gimp | tee install_gimp.log
```

Post-configuration Connaitre le matériel à configurer dmesg | grep "no driver attached"

Reconfigurer le réseau bsdinstall netconfig

\$ pkg Installation / initialisation de l'outil de paquet pkg

\$ pkg install nano Editeur plus simple que VI

pkg bash bash-completion Installation de bash et l'auto-completion

pkg install sudo

Editer /usr/local/etc/sudoers

visudo

your\_user ALL=(ALL) ALL

nano /etc/rc.config Ajouter dbus\_enable=" YES" hald\_enable=" YES"

Rebooter pour prise en charge de dbus

pkg install xorg Installation du serveur X

Système en français nano /etc/login.conf

```
french|French Users Accounts:\  
:charset=UTF-8:\  
:lang=fr_FR.UTF-8:\  
:tc=default:
```

Commenter la section "russe"

prise en compte

```
# cap_mkdb /etc/login.conf
```

Puis éditer le fichier de mot de passe par la commande vipw , Et rechercher votre login :

```
# vipw
```

```
olivier:$1$00edYNK2$heBNRz65txD0j7bGtB40r.:1001:1001::0:0:Olivier Cochard-  
Labbe:/home/olivier:/bin/tcsh
```

Il faut ajouter «french» entre les ::, ce qui va donner :

```
olivier:$1$00edYNK2$heBNRz65txD0j7bGtB40r.:1001:1001:**french**:0:0:Olivier  
Cochard-Labbe:/home/olivier:/bin/tcsh
```

Drivers vidéo KRM-DMS (Intel i915, AMD GPU, Radeon)

À partir de FreeBSD 11.2 uniquement, vous pouvez installer le meta-package `drm-kmod` qui va sélectionner la meilleure version des drivers (legacy, stable, next, devel):

```
pkg install drm-kmod
```

Et demander leur chargement automatique, ici un exemple pour un module `i915`:

```
sysrc kld_list+="/boot/modules/i915kms.ko"
```

```
kldload /boot/modules/i915kms.ko
```

Après un reboot, vérifier que le module du package (`/boot/modules`) et non de la base (`/boot/kernel`) est bien pris en compte:

```
olivier@x220:~ % kldstat -v | grep i915 6 1 0xffffffff8293d000 120ca8 i915kms.ko  
(/boot/modules/i915kms.ko)
```

```
networkmanager pkg install networkmgr
```

```
$ cat /usr/local/etc/doas.conf permit nopass keepenv :wheel cmd netcardmgr permit nopass keepenv  
:wheel cmd detect-nics permit nopass keepenv :wheel cmd detect-wifi permit nopass keepenv :wheel  
cmd ifconfig permit nopass keepenv :wheel cmd service permit nopass keepenv :wheel cmd  
wpa_supplicant
```

From:

<https://cbiot.fr/dokuwiki/> - **Cyrille BIOT**

Permanent link:

<https://cbiot.fr/dokuwiki/installfreebsd?rev=1551011792>

Last update: **2019/07/17 19:24**

