


```
release = distro.linux_distribution(  
    full_distribution_name=False)[0].lower()  
if release == 'debian':  
    defaultPB = "paste.debian.net"  
elif release == 'fedora':  
    defaultPB = "fpaste.org"  
elif release == 'ubuntu':  
    defaultPB = "paste.ubuntu.com"
```

Et ainsi une nouvelle condition elif

```
elif release == "linuxmint":  
    defaultPB = "paste.ubuntu.com"
```

Ce qui donne

```
# Set the default pastebin  
defaultPB = "pastebin.com"  
  
# Now try to override it with a distributor pastebin  
try:  
    import distro  
    release = distro.linux_distribution(  
        full_distribution_name=False)[0].lower()  
    if release == 'debian':  
        defaultPB = "paste.debian.net"  
    elif release == 'fedora':  
        defaultPB = "fpaste.org"  
    elif release == "linuxmint":  
        defaultPB = "paste.ubuntu.com"  
    elif release == 'ubuntu':  
        defaultPB = "paste.ubuntu.com"
```

Vous pouvez utiliser bien sûr un autre espace de stockage que celui d'ubuntu.

Liens

[man pastebinit](#)

From:

<https://cbiot.fr/dokuwiki/> - **Cyrille BIOT**

Permanent link:

<https://cbiot.fr/dokuwiki/pastebinit?rev=1598268237>

Last update: **2020/08/24 13:23**

