Conky 1.1 : installation rapide

Installer un conky fonctionnel rapidement ... Conky version 1.1*

Installer conky

```
sudo apt-get install conky-all
```

Copier le fichier de configuration par défaut

Code : Tout sélectionner

```
cd ~
mkdir .config/conky/
cp /etc/conky/conky.conf ~/.config/conky/
```

Votre conky est opérationnel

```
conky &
```

Personnaliser le avec un affichage des modification du système Rendre dmesg utilisable par les users

```
sudo echo 0 > /proc/sys/kernel/dmesg_restrict
```

Pour rendre cette modification permanente

```
# echo 'kernel.dmesg_restrict=0' |  tee -a /etc/sysctl.conf
# sysctl -p /etc/sysctl.conf
```

Modifier votre fichier de configuration conky **Section conky.config**

```
    double_buffer = true,
    own_window_transparent = true,
    maximum_width = 400
```

Section conky.text

```
   ${execi 20 dmesg | tail -n6}
```

Lancer conky au démarrage de xfce **Applications *Paramètres* Session et démarrage *Onglet Démarrage Automatique d'applications*** Ajouter

```
Nom : Conky
Description : Conky Autostart
Commande : sh -c "sleep 5; conky ;"
```

Résultat



Astuce : “padding”

```
${voffset - n} n= nombre de pixels - vers le ↑

${voffset n} vers le ↓

${voffset -8} monte la ligne de 8 pixels
```

From:
https://cbiot.fr/dokuwiki/ - **Cyrille BIOT**

Permanent link:
https://cbiot.fr/dokuwiki/php-bash:conky

Last update: **2020/06/14 08:35**