

Serveur de cache APT / cron-apt

Installation et lancement du script

Télécharger la dernière version depuis le git (version stable et devel - de préférence prenez la stable) :

- <https://github.com/CyrilleBiot/scripts/blob/master/acn.py>
- <https://github.com/CyrilleBiot/scripts>

Ce script nécessite d'être lancé avec les droits **root** (base debian) ou **sudo** (base ubuntu)

Récupérer le script

```
[ ragnarok@asgard-freeBSD:~ ] $ su -
Password:
root@asgard-freeBSD:~ #
root@asgard-freeBSD:~ # wget
https://raw.githubusercontent.com/CyrilleBiot/scripts/master/acn.py
--2020-02-09 10:13:19--
https://raw.githubusercontent.com/CyrilleBiot/scripts/master/acn.py
Résolution de raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)...
151.101.120.133
Connexion à raw.githubusercontent.com
(raw.githubusercontent.com)|151.101.120.133|:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 13592 (13K) [text/plain]
Sauvegarde en : « acn.py »

acn.py          100%[=====] 13,27K  --.-KB/s    ds 0,04s
2020-02-09 10:13:19 (344 KB/s) - « acn.py » sauvegardé [13592/13592]
```

Lancer le script.

```
root@asgard-freeBSD:~ # python3.6 acn.py
```

Script d'auto configuration d'un **serveur de cache pour APT, côté serveur et client**. Installation d'un **cron-apt récupérant les mises à jour la nuit et installant automatiquement les mises à jour de sécurité** des repo. présentes sur votre système. Gestion de la configuration aussi bien niveau **installation client / serveur**.


Ce script peut être installé via un compte **root** (base debian) mais également via **sudo** (base ubuntu, mint...). Il est écrit en **python3** et doit être lancé avec les droits administrateur.

Utilité dans le cadre de la gestion d'un parc de PC. Un PC est défini comme **serveur** et sera le seul à utiliser la bande passante de l'Internet pour récupérer les mises à jour. **Les clients** se connectent, eux, via ce PC uniquement pour **apt** et donc utilisent le réseau local. **Le parc de client** peut être

hétérogène (au niveau de la distribution mais aussi de leurs versions : Debian Stable / SID / Mint / Lubuntu / Mandriva ...) du moment qu'ils utilisent **des paquets au format Debian (.deb)**.

La mise à jour du cache se fera depuis le serveur, mais également dès l'accès à ce serveur par un client.

Apt-Cacher NG est un mandataire de cache pour le téléchargement de paquets depuis des dépôts de logiciels dans le style de Debian (ou d'autres types).. Le principe est qu'une machine centrale héberge le mandataire pour un réseau local. Les clients règlent leur configuration d'APT pour télécharger sur cette machine. Apt-Cacher NG conserve une copie de toutes les données utiles transitant à travers lui et, quand une requête similaire est faite, la copie en cache des données est délivrée sans être téléchargée à nouveau.



Les avantages d'APT-CACHER-NG

- apt-cacher-ng est un gain de temps
- apt-cacher-ng limite l'utilisation de la bande passante
- apt-cacher-ng permet d'intégrer des images ISO (DVD) et des importations de cache apt

Spécificités du script

Configuration, côté serveur

Installation des paquets :

- apt-cacher-ng
- cron-apt

Lisez les messages du terminal, ils contiennent des données importantes :

```
.....
Traitement des actions différences (« triggers ») pour man-db (2.9.0-2) ...
Traitement des actions différences (« triggers ») pour libc-bin (2.29-9) ...
=====
Le serveur de cache est dès lors opérationnel
Le port d'écoute est : 3142
Page d'administration : http://192.168.0.20:3142/acng-report.html
```

Notez bien l'ip de votre serveur, elle vous sera indispensable pour la configuration des clients.

L'IP du serveur est : 192.168.0.20

Indispensable : cette IP doit être FIXE (réglage sur votre BOX ou serveur DHCP).

Cette machine est un serveur, mettre de ne l'arrêter. Les mises à jour s'effectuant la nuit.

Dès lors, le système installera les mises à jour de sécurité, toutes les nuits à 4 heures.

Voir config **cron-apt** plus bas.

Configuration, côté client

Paquets installés

- cron-apt
- python-nmap

Le script va scanner, depuis la reconnaissance de l'IP du PC, le réseau local à la recherche d'une machine dont le port spécifique à **Acn-cacher-ng** est ouvert (**port 3142** par défaut mais modifiable).

Fichier créé Un fichier de proxy apt pointant sur l'IP du serveur est créé à cet endroit avec ce contenu

```
root@Fenrir:/etc/apt/apt.conf.d# cat /etc/apt/apt.conf.d/00aptproxyANC
Acquire::http::Proxy "http://192.168.0.20:3142";
```

Le scan du réseau peut avoir à 3 solutions :

- Aucune machine n'est détecter. il faut revoir la configuration du serveur.
- Une seule machine est détectée : elle est proposée par défaut.
- Plusieurs machines sont détectée. Une Liste de choix est proposée.

A chaque niveau, des choix sont possibles (**modification des IP ou du port**) afin de mettre la jour la configuration en cas de modification des paramètres serveur.

cron-apt, configuration

Le script automatise sa configuration, vous n'avez rien à faire. Voici ce qu'il modifie sur votre système/

Paquet installé

- **cron-apt**

Fichiers spécifiques créées

- **/etc/apt/sources.list.d/security-primtuxACN.list**

Scanne des entrées du dossier contenant les repos de votre système. Récupère uniquement les entrées de “security” et crée un fichier spécifique qui sera appelé par **cron-apt**.

Ce fichier commence par cette entête :

```
root@Fenrir:/home/ragnarok/PycharmProjects/PRIMTUX-ACN# cat
/etc/apt/sources.list.d/security-primtuxACN.list
# Security Update. For Primtux Apt-cacher-ng.
deb http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib
non-free
```

- **/etc/cron-apt/action.d/5-primtuxACN-security**

Ce fichier contient les information de configuration pour utiliser avec cron-apt le fichier précédent.

```
# cat /etc/cron-apt/action.d/5-primtuxACN-security
upgrade -y -o APT::Get::Show-Upgraded=true
OPTIONS="-o quiet=1 -o APT::Get::List-Cleanup=false -o
Dir::Etc::SourceList=/etc/apt/sources.list.d/security-primtuxACN.list -o
Dir::Etc::SourceParts=/dev/null"
MAILTO="root"
MAILON="always"
```

Contrairement aux autres mises à jour qui ne sont que télécharger et dont l'installation dépend de l'administrateur de la machine, les mises à jour de sécurité sont installées dès leur téléchargement sans intervention humaine. Le risque est assez faible étant donné que ce ne sont que des patchs de sécurité, normalement stables et testés.

Import de .deb dans acn-cacher-ng

Faire pointer un navigateur sur le serveur avec le port d'écoute d'acn-server-ng. Ce sera un url de ce type : <http://192.168.0.20:3142/acng-report.html>

L'url correspondant à votre configuration est donné en retour d'installation serveur.



Le script

Ci dessus la version 2.0.0

Mais préférable de suivre la version du GIT : <https://github.com/CyrilleBiot/scripts/>

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

""" Script d'installation et de configuration du serveur de cache apt
apt-cacher-ng soit en tant que serveur (ajout du paquet sur le système
soit en tant que client (cratation d'un fichier de proxy apt)
Possibilité pour les clients de choisir le port d'écoute du serveur
Installation de cron-apt avec configuration spécifique
pour installation automatique des mises à jour de sécurité des repo
présents sur le système
"""

__author__ = "Cyrille BIOT"
__copyright__ = "Copyleft"
__credits__ = "Cyrille BIOT"
__license__ = "GPL"
__version__ = "2.0.0"
__date__ = "2020/02/05"
__maintainer__ = "Cyrille BIOT"
__email__ = "cyrille@cbiot.fr"
__status__ = "Devel"

import os, re, sys, platform
import nmap, subprocess, socket

def baseDebian():
    """
    Fonction permettant de connaître le Système d'exploitant faisant tourner
    le script
    Ou DEBIAN ou UBUNTU pour savoir si on utilise su ou sudo
    Retourne une variable de type string (admin)
    :return: admin soit 'debian' (root), soit 'ubuntu' (sudo)
    """
    # Ubuntu ou DEBIAN
    if 'Debian' in platform.version():
        # Si DEBIAN, verif si root lance le script
        print('Vous utilisez un système Debian (su pour administration).')
        if not os.geteuid() == 0:
            sys.exit("Seul le root peut lancer ce script. Nécessite
privilèges administrateur.")
        distrib = 'debian'
```

```
else:
    if not os.geteuid() == 0:
        print("Ce programme requiert un lancement via 'sudo' ")
        sys.exit("Ce programme doit être lancé avec les droits
administrateur.\nUtiliser sudo LeScript.py")
    print('Vous utilisez un système non Debian (sudo pour
administration).')
    distrib = 'ubuntu'
return distrib

def installPackage(package, debianUbuntu):
    """
    Fonction installant un package debian ou ubuntu
    :param package: le nom du paquet à installer
    :param debianUbuntu: soit 'debian' / soit 'ubuntu'
    :return: None
    """
    retval = subprocess.call(['which', package])
    if retval != 0:
        print("Le package {} n'est pas installé.
Installation...".format(package))

    # Paramètres de l'install
    cmdInstall = ['apt-get', 'install', package, '-y']
    cmdUpdate = ['apt-get', 'update']

    # Adaptation système Ubuntu
    if debianUbuntu == 'ubuntu':
        cmdInstall.insert(0, 'sudo')
        cmdUpdate.insert(0, 'sudo')

    # On installe le paquet
    subprocess.run(cmdInstall)
    #subprocess.run(cmdUpdate)
else:
    print('Le package {} est déjà présent sur votre
système.'.format(package))

return None

def installServeur(ip, port,distrib):
    """
    Fonction installant le serveur de cache apt-cacher-ng
    :param ip: IP du Serveur
    :param port: interger port ACN
    :param distrib: Ubuntu ou Debian
    :return: None
    """

    # Installation du serveur
    installPackage('apt-cacher-ng',distrib)
```

```
# Affichage Informations
print("=====")
print("Le serveur de cache est dès lors opérationnel")
print("Le port d'écoute est : {}".format(port))
print("Page d'administration : http://{}:{}//acng-report.html".format(ip, port))
print("Notez bien l'ip de votre serveur, elle vous sera indispensable pour la configuration des clients.")
print("L'IP du serveur est : {}".format(ip))
print("Indispensable : cette IP doit être FIXE (réglage sur votre BOX ou serveur DHCP).")
print("Cette machine est un serveur, mettre de ne l'arrêter. Les mises à jour s'effectuant la nuit.")

return None

def installClient(ipServeur,portACN):
    """
    Fonction installant un fichier de configuration apt pour les postes clients
    Créer un fichier dans /etc/apt/apt.conf.d/ ayant pour nom 00aptproxyANC
    :param ipServeur: ip du serveur ACN
    :param portACN: port d'écoute du serveur ACN
    :return: None
    """

    # Config IP serveur dans un fichier de proxy APT
    msgApt = 'Acquire::http::Proxy "http://{}:{}"'.format(ipServeur, portACN)
    print(msgApt)
    dirInstall = '/etc/apt/apt.conf.d/'
    fileName = '00aptproxyANC'
    fileLocInstall = dirInstall + fileName
    fichier = open(fileLocInstall, "w")
    fichier.write(msgApt)
    fichier.close()
    return None

def portSelection(portACN):
    while True:
        try:
            portDefault = input("Utiliser le port par défaut 3142 (recommandé) ? [Oui / Non] ")
            if portDefault.lower() == 'oui':
                print('Port Serveur {}'.format(portACN))
                break
        except KeyboardInterrupt:
            print("Arrêt du programme par l'utilisateur.")
```

```
        elif portDefault.lower() == 'non':
            try:
                portSelect = int(input("Saisir le port du serveur Apt-
Cacher-Ng. Entre 0 et 65 535. : "))
                if -1 < portSelect < 65536:
                    print("Port sélectionné{}".format(portSelect))
                    portACN = portSelect
                    break
            except ValueError:
                print("Oops! Réponse incorrecte, ce n'est pas un nombre
compris dans la plage demandée.")
            except ValueError:
                print("Oops! Réponse incorrecte... Réessayer...")

        print("Installation client sur port {}".format(portACN))

def ipRecuperation():
    """
    Fonction récupérant l'adresse IPv 4 de la machine
    :return: l'ip de la machine lançant ce script
    """
    s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
    s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_BROADCAST, 1)
    s.connect(( '<broadcast>', 0))
    return s.getsockname()[0]

def ipTest(ip):
    """
    Fonction testant la validité d'une adresse IPv4
    :param ip: ip à tester
    :return: True si IP valide, False sinon
    """
    reg =
r"^\(([0-9]|1[0-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])\.\){3}([0-9]|1[0-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])$"
    if re.match(reg, ip):
        return True
    else:
        return False

def clientServeur():
    """
    Fonction déterminant s'il s'agit d'une installation de type Serveur ou
    Client
    :return: Retourne une variable string soit client soit serveur
    """
    while True:
        try:
            choixInstall = input("Type d'installation (client/serveur) : ")
```

```

        if choixInstall.lower() in ['client', 'serveur']:
            print('Installation de type {}'.format(choixInstall))
            break
        else:
            print('Préciser : client OU serveur.')
            print('ATTENTION A LA CASSE. Pas de majuscule.')
    except ValueError:
        print("Oops! Réponse incorrecte... Réessayer...")
    return choixInstall

def portStatus(ip, port):
    """
    Fonction de scanne d'un port d'une machine en fonction de son IP
    :param ip: IP de la machine à scanner
    :param port: port à scanner
    :return: Retourne True si port ouvert ou False si port fermé
    """
    sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    sock.settimeout(1) #
    result = sock.connect_ex((ip, port))
    if result == 0:
        message = str(ip) + ' : Le port ' + str(port) + ' est ouvert.
Possibilité de serveur ACN.'
        print(message)
        return True
    else:
        message = str(ip) + ' : Le port est fermé. Code d\'erreur de retour;
' + str(result)
        message += '. Pas de serveur ACN'
        print(message)
        return False

def chercherServeurACN(ip, port):
    """
    Fonction recherchant
    :param ip: IP du client lançant le scan, permet de trouver un motif
    réseau
    :param port: port à scanner (port ACN)
    :return: retourne une liste contenant les IP possibles des machines
    ayant port spécifié ouvert
    """
    ipModele = ''
    listeHosts = []
    ipServeurACN = []

    # Création d'un motif pour le scan reseau
    ipSplit = ip.split('.')
    for i in range (0,3):
        ipModele += ipSplit[i] + '.'

```

```
ipModele += '0'

# debug
print('=' * 40)
print('Votre machine possède l\'ip {}'.format(ipModele))
print('Le motif de scan sera donc : {}'.format(ipModele))

# Scan reseau à la recherche de clients
nm = nmap.PortScanner() # instantiate nmap.PortScanner object
nm.scan(hosts=ipModele+'/24', arguments='-n -sP')
for host in nm.all_hosts():
    print('-----')
    print('Host : %s (%s)' % (host, nm[host].hostname()))
    print('State : %s' % nm[host].state())
    # Creation d'un mappage reseau
    listeHosts.append(host)

# Sca, port ACN des clients
print('=' * 40)
print('Résultats du scan réseau : (True si port Apt-cache-server trouvé.)')
# Pour chacune des machines du réseau, on teste le port d'ACN (par défaut 3142
for i in listeHosts:
    testPort = portStatus(i, port)
    # Si réponse True, c'est le serveur
    if testPort == True:
        ipServeurACN.append(i)
        message = 'Eventuel Serveur ACN.'
    else:
        message = 'Pas de port ACN ouvert'
    print(i, ' : ', testPort, '.', message)

return ipServeurACN

def validerIpServeurACN(listIp):
    """
    Fonction récupérant la liste des machines susceptibles d'être serveur ACN
    Teste de cette liste pour valider ces IP ou les infirmer
    :param listIp: liste contenant les IP des machines écoutant le port ACN
    :return: IP de la machine sélectionnée comme serveur ACN
    """
    if len(listIp) == 0:
        sys.exit('Aucun serveur ACN de trouver. Merci de vérifier son installation.\r\n')
            'Relancer ce script sur la machine serveur.\r\n'
            'Et sélectionner "Installation Serveur"\r\n')
    elif len(listIp) == 1:
        print('Serveur ACN possible : ', listIp[0])
        while True:
```

```

try:
    ouiNon = input("Valider ce choix ? (Oui / Non) ")
    if ouiNon.lower() == 'oui':
        print('IP du serveur : ', listIp[0] )
        ipServeur = listIp[0]
        break
    elif ouiNon.lower() == 'non':
        sys.exit('Revoir la configuration du serveur.\n'
                 'Et relancer ce script.\n'
                 'Aucune machine disponible dans le reseau
actuellement '
                 'avec ce port d\'ouvert')
except ValueError:
    print("Oops! Réponse incorrecte... Réessayer... [Oui / Non
]")
# Valider l'ip unique
else:
    print('Plusieurs machines pouvant être des serveurs ACN')
    print('Veuillez sélectionner une ip, merci :')
    for i in enumerate(listIp):
        print('Choix ', i[0] + 1, ' : ', i[1])
    # Installation client
    while True:
        try:
            ipServeur = input("Saisir l'IP du Serveur :")
            if ipTest(ipServeur) is True and ipServeur in listIp:
                break
        except ValueError:
            print("Oops! Réponse incorrecte... Réessayer...")
return ipServeur

def installCronApt(distrib):
    """
    Fonction Recuperation des entrées des mises à jour de sécurité dans
    dans les divers sources.list possibles
    Et création d'un sources.list basé que sur ces entrées (security)
    Le fichier est propre à primtux. Donc si existe, on le régénère sinon
    on le crée
    Et envoi mail sur root
    :param distrib: Ubuntu ou Debian
    :return: None
    """

    mailRoot = 'root'
    aptSecurity = "find /etc/apt -type f -name '*.list' " \
                  "| xargs cat " \
                  "| grep -v \"^#\" | grep security"

    # Installation de cron-apt
    installPackage('cron-apt',distrib)

```

```
# Création sources.list spécial sécurité
log = open('/etc/apt/sources.list.d/security-primtuxACN.list', 'w')
log.write('# Security Update. For Primtux Apt-cacher-ng.\n')
log.flush()
c = subprocess.call(aptSecurity, stdout=log, stderr=log, shell=True)

# Configuration d'une action dans la conf de cron-apt
# /etc/cron-apt/action.d/5-primtuxACN-security
fichier = open('/etc/cron-apt/action.d/5-primtuxACN-security', "w")
fichier.write("upgrade -y -o APT::Get::Show-Upgraded=true\n")
fichier.write("OPTIONS=-o quiet=1 -o APT::Get::List-Cleanup=false -o "
              "Dir::Etc::SourceList=/etc/apt/sources.list.d/security-
primtuxACN.list "
              "-o Dir::Etc::SourceParts=\\"/dev/null\\\"\n")
fichier.write("MAILTO={}{}".format(mailRoot))
fichier.write("MAILON=always\n")
fichier.close()

print("Dès lors, le système installera les mises à jour de sécurité,
toutes les nuits à 4 heures.")

return None

def main():
    """
    Lancement du script
    :return: None
    """
    # Définition du port par défaut d'ACN
    portACN = 3142
    # Recupere le type de distribution faisant tourner le script
    distrib = baseDebian()

    choixInstall = clientServeur()
    if choixInstall.lower() == 'serveur':
        ipServeur = ipRecuperation()
        installServeur(ipServeur, portACN, distrib)
    else:
        # Installation client
        portSelection(portACN)
        ip = ipRecuperation()
        ipServeur = chercherServeurACN(ip, portACN)
        ipServeur = validerIpServeurACN(ipServeur)
        installClient(ipServeur, portACN)

    # Que ce sont pour l'un ou l'autre, install cron-apt auto sécurité
    installCronApt(distrib)
    return None
```

```
"""
Boucle main()
"""

if __name__ == "__main__":
    # execute only if run as a script
    main()
```

Liens

- [Le paquet sous DEBIAN SID](#)
- [Homepage Apt-cacher-ng](#)

From:

<https://cbiot.fr/dokuwiki/> - **Cyrille BIOT**



Permanent link:

<https://cbiot.fr/dokuwiki/python:acn-py-installer?rev=1581267705>

Last update: **2020/02/09 17:01**