Create autostart launcher

Un utilitaire **python / GTK** afin de créer un script de démarrage automatique suite à une connexion au gestionnaire X.

Fonctionne quelque soit le **Display Manager**.

GIT : sources et packages .deb

Dépendances requises

python3, python3-gi, python3-pil

Modification système

```
 tree create-autostart-launcher
create-autostart-launcher
├── debian
│   ├── changelog
│   ├── compat
│   ├── control
│   ├── copyright
│   ├── install
│   ├── postinst
│   ├── prerm
│   └── rules
└── source
    ├── apropos.png
    ├── create_autostart_launcher.6.gz
    ├── create_autostart_launcher.desktop
    └── create_autostart_launcher.py

2 directories, 12 files
```

Création du fichier d'autostart dans le répertoire courant de l'utilisateur

```
/home/$USER/.config/autostart/LeNomDuLanceur.desktop
```

Structure de ce fichier:

```
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=<Name of application as displayed>
Exec=<command to execute>
Icon=<full path to icon>
```

```
Comment=<optinal comments>
X-GNOME-Autostart-enabled=true
```

Screenshoot







GIT

Attention prendre la version la plus récente du GIT

GIT : sources et packages .deb

Installation

Installation

```
wget
https://github.com/CyrilleBiot/create_autostart_launcher/raw/main/create-aut
ostart-launcher_1.2.1_all.deb

# dpkg -i create-autostart-launcher_1.2.1_all.deb
```

Au besoin

```
# apt-get install -f
```

Suppression

```
# dpkg -r create-autostart-launcher
```

BUGS

- Bugs tracking

From:
https://CBIOT.FR/dokuwiki/ - **Cyrille BIOT**

Permanent link:
https://CBIOT.FR/dokuwiki/python:create-autostart-launcher

Last update: **2020/12/01 18:04**